

## ALLMÄNNA RÅD FÖR WOODSAFE<sup>®</sup> PRO<sup>™</sup> IMPREGNERAT TRÄ. HANTERING OCH PERSONSKYDD



Woodsafe<sup>®</sup> PRO<sup>™</sup> är en brandimpregnering som förbättrar träets naturliga egenskaper mot brand och brand av träets egen förmåga. Det är viktigt att känna till att förädlad produkt skall hanteras mer varsamt än vanlig obehandlad träprodukt.

**Restriktioner för hantering** | är sedvanliga rutiner för hantering av trä. Avfallshantering enligt separat faktablad.

**Skyddsutrustning** | branschspecifik skyddsutrustning t.ex. skyddsglasögon (vid risk för flisor, stänk damm), skyddshandskar (vid långvarig direktkontakt, känslig hud, uttorkning), och andningsskydd (vid risk för damm t.ex. vid slipning, kapning). Vid slipning, putsning skall utslag användas samt sörg för god ventilation och luftväxling. Använd skyddsglasögon, -handskar, -andningsmask.

**Damm och lukt** | vissa träslag t.ex. cederträ, thermowood, värmebehandlat trä har naturligt egna egenskaper som kan orsaka hud, ögon och andnings irritation. Använd andningsskydd och arbetshandskar i förebyggande syfte. Känslig personal bör undvika arbeta med liknande träslags egenskaper. Sörj alltid för god ventilation vid obehag och damm utveckling.

**Damm och luft från Woodsafe PRO** | rekommendation att följa anvisning av skyddsutrustning precis som på samma sätt skall tillämpas vid damm-bildning av vanligt obehandlat trä.

**Tillbud** | Om akut situation uppstår t.ex. förtäring, smuts i ögon, sårskada eller andnöd rekommenderas att omgående kontakt med SOS 112. Ta med säkerhetsdatablad för produkten. I samtliga fall av tillbud som är utanför normal kontroll, kontakta läkare. Ta med säkerhetsdatablad.

- ÖGA. Skölj varsamt med ljummet vatten från dricksglas, alternativt använd ögonskölj.
- FÖRTÄRING. Drick mycket vatten. Framkalla ej kräkning.

**Brandskyddsmedel på träets yta** | kan i viss utsträckning förekomst förekomma. Detta rekommenderas att slipas bort oavsett användningsområde. Sörj för god ventilation.

**Träets naturliga egenskaper** | innebär att vissa träslag med innehåll av ämnen t.ex. kåda, lignin, hartser m.m. kan lösas upp och bilda fläckar m.m. på ytan samt skapa lukt. Detta är ett fenomen som träets egna egenskaper medför i samband med impregnering.

### WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB | SWEDEN

Växel: +46 10 206 72 30 | E-post: [Helpdesk@woodsafese.com](mailto:Helpdesk@woodsafese.com) | Hemsida: [www.woodsafese.com](http://www.woodsafese.com)  
Besöksadress: Fågelbacken Tillbergaleden, SE 72595 Västerås | WGS 84 (lat, lon): N 59° 39.580', E 16° 37.260'